SHARP　　L E D 防 犯 灯　　形 名 DL-E21VN-S / DL-E41VN-S

⚠ 安全に関するご注意

・防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
・60m／s仕様です。（当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合）
　建物の屋上、山稜、橋梁等の風速が60m／sを超える場所では
　使用しないで下さい。落下の原因となります。
・強度が充分にある所に確実に取付けてください。
　合板やベニヤ等の軟らかい木材に取付ないでください。
　取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
・点灯時の気温が35℃以上での使用は避けてください。
・取付は付属の取付アングル及びネジを使用ください。
・取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用
　して下さい。
　合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。

（受圧面積）

上面	0.11㎡
側面	0.05㎡

（定格表）

型式	DL-E41VN-S	DL-E21VN-S
白色LED数	32個	16個
定格電圧	100V／200V	100V／200V
定格周波数	50／60Hz	50／60Hz
定格入力電力	35W	15W
定格入力電流（入力100V時）	0.356A	0.175A
定格入力容量（入力100V時）	35.6VA	17.5VA
全光束	2400lm	1200lm

No.	部品名	材質・素材厚	備考
6	電源線	HIV線（0.9mm²）	−
5	LEDランプ	LED・基板	シリコン塗布
4	電源基板	電子部品	防湿剤塗布
3	取付金具	鋼板（t3.2）	溶融亜鉛めっき
2	透光カバー	アクリル	透明　シボ模様
1	本体	アルミダイキャスト	シルバー塗装

図番：DL-E21VN_S-01　承認 詠田　検印　作成 山中　シャープ株式会社　1

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。